















Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena	
Merni alat							VP cena MP cena
0603681221		TRUVO	Materijali koje pronalazi su: Metali koji sadrže gvožđe, metali bez gvožđa, vodovi koji provode struju Dubina dometa, čelik, maks. 70 mm Dubina dometa, bakar, maks. 60 mm Dubina dometa za vodove pod naponom, maks. 50 mm Kalibracija-automatska Baterija 3 x 1,5-V-LR03 (AAA) Automatsko isključenje 10 min Težina 0,15 kg Radno područje, cca. 0,07 m Obim isporuke: Truvo, 3x 1,5 V AAA baterije, limeno pakovanje	3165140853675	5.220,00	6.264,00	NOVO
0603681300		UniversalDetect	Dubina detekcije metala bez gvožđa: do 8 cm Dubina detekcije metala sa gvožđem: do 10 cm Dubina detekcije živih provodnika: do 5 cm Dubina detekcije ankeri: 2.5 cm (2 sloja gipsanih ploča) Vrsta displeja: 2.4" uboji, osetljiv na dodir Auto-kalibracija: Da Automatsko isključenje: 5 min LED: LED dioda u tri boje Baterije: 4 x 1.5 V AAA Autonomija: min.4 h Pakovanje: Karton Težina: 300 g Radna temperatura: -5°C do +40°C Temperatura skladištenja: -20°C do +70°C Interfejs u 29 jezika; Meni sa podešavanjima; Navođenje pri detekciji; saveti za detekciju Obim isporuke: UniversalDetect, uputstvo za korišćenje, baterije, karton	3165140898331	10.416,00	12.499,20	NOVO
0603687000		Inspekciona kamera UniversalInspect	Mali obim glave kamere: 8 mm u prečniku IP67 zaštita glave kamere i kabla (kućište ne) Interna memorija sa dovoljno prostora za snimanje 8 slika Displej u boji: 320 x 240 px Mogućnost proširenja memorije preko micro-SD kartica Veličina: 4 -32 GB Format: Fat32 Obim isporuke: Kamera dužina 0,95 m, karton, torbica, 4 x 1,5 AA LR6 baterije, 1 kuća, 1 ogledalo, 1 magnet i 2 nosača	3165140851060	10.416,00	12.499,20	NOVO
0603683020		Detektor temperature i vlažnosti PTD 1	Radno područje, cca.: 1 m Temperatura površine: -10 °C - 200 °C Temperatura okoline: -10 °C - 40 °C Relativna vlažnost: 10%...90% Trajanje baterije u satima: 9 sati Automatsko osvetljenje displeja: Da Obim isporuke: Baterije 2 x 1,5 V LR06 (AA), Zaštitna tašna, blister	3165140653497	13.560,00	16.272,00	
0603663320		Laserska libela PLL1 P	Radno područje laserske linije 5 m Radno područje laserske tačke 20 m Laserska dioda laserske linije 635 nm Laserska dioda laserske tačke 650 nm Klasa lasera 2 Tačnost ± 0,5 mm/m Navoj stativa 1/4" Težina 0,19 kg Baterija 2 x 1,5-V-LR03 (AAA) Obim isporuke: Baterija, Zidni držač, blister	3165140710879	4.230,00	5.076,00	
0603672620		Laserski daljinomer ZAMO II	Dioda lasera 635 nm Klasa lasera 2 Merno područje 0,15-20 m Tačnost merenja, tip ±3,0mm Vreme merenja, tipično 0,5 s Vreme merenja, maksimalno 4 s Baterije 2 x 1,5 V-LR03 (AAA) Vek trajanja baterije u režimu rada merenja otprilike 5 h Automatsko isključenje 5 min Težina 0,08 kg Obim isporuke: Zamo II, uputstvo, 2x AAA baterije, limena kutija	3165140852395	6.300,00	7.560,00	NOVO
0603672520		Laserski daljinomer PLR 25	Preciznost +/-2mm, Merni opseg 0,05 -25m Funkcije: merenje dužine, površine, zapremine, kontinualno merenje saMin/Max, Plus, Minus, Clear, memorija za skladištenje do 10 merenja Referentna tačka- Napred, nazad Dispej 1,4" u boji Obim isporuke: Baterije 2 x 1,5 V LR03 (AAA), zaštitna tašna.	3165140847315	8.543,00	10.251,60	NOVO
0603672120		Laserski daljinomer PLR 30 C	Dioda lasera 635 nm Klasa lasera 2 Merno područje 0,05 - 30,00 m Tačnost merenja, tip. ± 2,0 mm Vreme merenja, tip. 0,5 s Vreme merenja, maks. 4 s Baterija 2 x 1,5-V-LR03 (AAA) Automatsko isključenje 5 min Masa 0,084 kg Obim isporuke: Baterije 2 x 1,5 V LR03 (AAA), Zaštitna tašna	3165140791847	10.658,00	12.789,60	NOVO

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena	
0603672220		Laserski daljinomer PLR 50 C	Dioda lasera 635 nm Klasa lasera 2 Merno područje 0,05 – 50,00 m Tačnost merenja, tip. $\pm 2,0$ mm Vreme merenja, tip. 0,5 s Vreme merenja, maks. 4 s Baterija 3 x 1,5-V-LR03 (AAA) Automatsko isključenje 5 min Masa 0,132 kg Obim isporuke: Baterije 3 x 1,5 V LR03 (AAA), Omča za ruku, Zaštitna tašna, blister	3165140791861	15.986,00	19.183,20	NOVO
0603664020		Laser za pločice PLT 2	Radno područje, cca. 7 m Dioda lasera 635 nm Klasa lasera 2 Tačnost $\pm 0,5$ mm/m Težina 0,36 kg Baterija 3 x 1,5-V-LR6 (AA) Obim isporuke: Zidni držač, blister	3165140562928	8.543,00	10.251,60	
0603663521		Laser za ukrštene linije Quigo 3	Radno područje, cca. 10 m Dioda lasera 637 nm Klasa lasera 2 Tačnost $\pm 0,8$ mm/m Težina 0,25 kg Baterija 2 x 1,5-V-LR03 (AAA) Obim isporuke: Adapter za brzu montažu, Baterije, MM 2, metalna kutija	3165140836098	6.428,00	7.713,60	NOVO
0603663600		Laser za ukrštene linije Quigo PLUS	Radno područje, cca. 7 m Tačnost $\pm 0,8$ mm/m Dioda lasera 635 nm Klasa lasera 2 Vreme za samostalno nivelisanje, tip. 6 s Područje nivelisanja $\pm 4^\circ$ Navoj stativa 1/4" Težina 0,27 kg Obim isporuke: Baterije 2 x 1,5 V LR03 (AAA), Ploča za ciljanje, 1,1 m aluminijumski stativ.	3165140836104	8.543,00	10.251,60	NOVO
0603663020		Samonivelujuć laser za linije PLL 360	Prečnik radnog područja 20 m Dioda lasera 635 nm Klasa lasera 2 Vreme za samostalno nivelisanje, tip. 4 s Područje nivelisanja $\pm 4^\circ$ Tačnost $\pm 0,4$ mm/m Navoj stativa 1/4" Težina 0,5 kg Baterija 4 x 1,5-V-LR6 (AA) Obim isporuke: Zaštitna tašna, Univerzalni držač, karton	3165140562904	17.065,00	20.478,00	
0603663001		Samonivelujuć laser za linije PLL 360 SET	Prečnik radnog područja 20 m Dioda lasera 635 nm Klasa lasera 2 Vreme za samostalno nivelisanje, tip. 4 s Područje nivelisanja $\pm 4^\circ$ Tačnost $\pm 0,4$ mm/m Navoj stativa 1/4" Težina 0,5 kg Baterija 4 x 1,5-V-LR6 (AA) Obim isporuke: Zaštitna tašna, Stativ, karton	3165140562898	19.201,00	23.041,20	
0603663800		UniversalLevel2	Broj linija: 2 linije(1H / 1V) Broj tačaka: 2 tačke(gore/dole) Ugao otvaranja (svih linija): $> 120^\circ$ (min. 3.4m dužina @ 1m radnoj daljini) Vreme samo-nivelacije: <4s Preciznost: +/-0.5mm/m (linije) +/-1.0 mm/m (tačke) Samo-nivelujuć opseg: +/-4° Radni opseg: 10m Baterije: 3 x1.5V AA Prekidač: klizni Režim rada: Samo-nivelujuć krst/ samo-nivelujuće linije/ nagib (krst) Pakovanje: Karton Dimenzije artikla(Dx Šx V):125 x 64 x 115 mm Težina: 462 g Radna temperatura: -5°C do +40°C Temperaturaskladištenja: -20°C do+70°C Obim isporuke: Torbica, uputstvo,baterije, karton	3165140898355	8.333,00	9.999,60	NOVO

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena	
0603663801		UniversalLevel2	Broj linija: 2 linije(1H / 1V) Broj tačaka: 2 tačke(gore/dole) Ugao otvaranja (svih linija): > 120°(min. 3.4m dužina @ 1m radnoj daljini) Vreme samo-nivelacije: <4s Preciznost: +/-0.5mm/m (linije) +/-1.0 mm/m (tačke) Samo-nivelišući opseg: +/-4° Radni opseg: 10m Baterije: 3 x 1.5V AA Prekidač: klizni Režim rada: Samo-nivelišući krst/ samo-nivelišuće linije/ nagib (krst) Pakovanje: Karton Dimenzije artikla(Dx Šx V): 125 x 64 x 115 mm Težina: 462 g Radna temperatura: -5°C do +40°C Temperaturskladištenja: -20°C do+70°C Obim isporuke: Torbica, uputstvo,baterije, karton, stativ 1.1 m.	3165140898362	10.416,00	12.499,20	NOVO
0603663900		UniversalLevel3	Broj linija: 3 linije(1H / 2V) Broj tačaka: 1 tačka(dole) Ugao otvaranja (svih linija): > 120°(min. 3.4m dužina @ 1m radnoj daljini) Vreme samo-nivelacije: <4s Preciznost: +/-0.5mm/m+/-0.5mm/m (linije) +/-1.0 mm/m (tačka) Samo-nivelišući opseg: +/-3° Radni opseg: 10m Baterije: 3 x 1.5V AA Prekidač: klizni Režim rada: Samo-nivelišući krst/ samo-nivelišuće linije/ nagib (krst) Pakovanje: Karton Dimenzije artikla(Dx Šx V): 131 x 75 x 126 mm Težina: 540 g Radna temperatura: -5°C do +40°C Temperaturskladištenja: -20°C do+70°C Obim isporuke: Torbica, uputstvo,baterije, karton.	3165140898379	13.541,00	16.249,20	NOVO
0603663901		UniversalLevel3	Broj linija: 3 linije(1H / 2V) Broj tačaka: 1 tačka(dole) Ugao otvaranja (svih linija): > 120°(min. 3.4m dužina @ 1m radnoj daljini) Vreme samo-nivelacije: <4s Preciznost: +/-0.5mm/m+/-0.5mm/m (linije) +/-1.0 mm/m (tačka) Samo-nivelišući opseg: +/-3° Radni opseg: 10m Baterije: 3 x 1.5V AA Prekidač: klizni Režim rada: Samo-nivelišući krst/ samo-nivelišuće linije/ nagib (krst) Pakovanje: Karton Dimenzije artikla(Dx Šx V): 131 x 75 x 126 mm Težina: 540 g Radna temperatura: -5°C do +40°C Temperaturskladištenja: -20°C do+70°C Obim isporuke: Torbica, uputstvo,baterije, karton, stativ 1.5 m.	3165140898386	15.624,00	18.748,80	NOVO
0603676000		Digitalni merač uglova PAM 220	Merno područje 0° - 220° Tačnost merenja, ugao 0,2° Tačnost merenja, libele 1 mm/m Tačnost obračuna ugla 0,1° Napajanje strujom 2 x 1,5 V LR6 (AA) Trajanje baterije, cca. 25 h Automatsko isključenje, cca. 5 min Dužina kraka 40 cm Težina, cca. 0,86 kg Obim isporuke: Zaštitna tašna, Produženje kraka, Baterije 2 x 1,5 V LR06 (AA)	3165140772600	10.658,00	12.789,60	NOVO
0603692201		Univerzalni držač MM 2	Fino podešavanje visine: 60 -100 mm Navoj stativa: 1/4" Prečnik objekata gde možete pričvrstiti držač: 1-6 cm Obim isporuke: blister	3165140687898	2.114,00	2.536,80	
0603691100		Stativ TT 150	Radna visina: 52 – 147 cm Težina: 1 kg	3165140809160	5.329,00	6.394,80	NOVO
0603693100		Teleskopska ruka TP 320	4 teleskopska dela sa twist-lock mehanizmom Ukupna visina: 3,2 m Visina sklopljene teleskopske ruke: 1,6 m Navoj stativa: 1/4"	3165140798563	6.190,00	7.428,00	NOVO