



FlexiClick System 12V

1

Power Tools | PT-B/MKP1 GH | 30/06/2016

© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.



Uvod: Kratak pregled

GSR 12V-15 FC

Bosch FlexiClick 5-u-1 sistem:
Spreman za svaki izazov!



→ **Benchmark za kompaktnost među svim 12V sistemima :**

Profesionalno rešenje za posao bez nepravilnosti, za prostore do kojih je teško doći

→ **Visoka prilagodljivost:**

Jedini sistem na tržištu sa najvećom primenljivošću sa četiri različita dodatka

→ **Najbolje rukovanje & najviša preciznost:**

Zahvaljujući robustnom “One-Click”-prihvatu dodaci mogu biti fiksirani lako i čvrsto na bušilicu

Tehnički podaci	GSR 12V-15 FC
Procenjen napon [V]	12
Broj dodataka	4
Brzina bez opterećenja [rpm]	0-400 / 0-1300
Obrtni moment (Čvrsto/Meko) [Nm]	30 / 15
Max prečnik šrafa [mm]	7
Max bušenje (drvo/čelik) [mm]	19 / 10

Proizvod: Pregled i informacije

Bosch FlexiClick 5-u-1 system: Spreman za svaki izazov

USP – Fleksibilan

Sistem nudi najveći izbor dodataka od 12V

USP – Lako rukovanje

Pravi ugao i excenter su rotirajući u 16 različitih pozicija bez potrebe da se uklanjaju sa alata

USP – Svestranost

Dodatak za prav ugao se može koristiti samostalno ili kombinovano sa bilo kojim od preostala tri dodatka



Laka i brza fiksacija

“One-Click”-prihvatač na GSR i dodaci su čvrsto fiksirani na alat






Identifikacija kompatibilnih dodataka

Šifriranje srebrnom bojom osigurava jasnu razliku u odnosu na FC2-dodatke

Precizan rad u skućenom prostoru

FC1-sistem dodataka je reper na tržištu kompaktnosti

Proizvod: Tehnički podaci

Generalni tehnički podaci		
Procenjen napon	[V]	12
Tehnologija motora		DC
Brzina bez opterećenja	[rpm]	0-400/1300
Max. Obrtni mom. meko / čvrsto	[Nm]	15 / 30
Max. prečnik šrafa Ø	[mm]	7
Max. bušenje Ø drvo	[mm]	19
Max. bušenje Ø čelik	[mm]	10
GSR bez priloga		
 Dužina alata	[mm]	132
Visina alata	[mm]	178
Težina (w/ 2,0Ah battery)	[kg]	0,8
Dodatak glave bušilice(GFA 12-B)		
 Kapacitet glave	[mm]	10
Dužina alata sa dodacima	[mm]	178
Težina GSR sa dodacima(w/ 2,0Ah battery)	[mm]	1,0
Ugaoni dodatak (GFA 12-W)		
 Dužina glave	[mm]	61
Dužina glave sa dodatkom glave bušilice	[mm]	107
Prilagodljive pozicije	#	16
Težina GSR sa dodacima(w/ 2,0Ah battery)	[kg]	1,2
Excenter dodatak (GFA 12-E)		
 Ugaone dimenzije	[mm]	12
Prilagodljive pozicije	#	8
Težina GSR sa dodacima(w/ 2,0Ah battery)	[kg]	1,1
Dodatak držača bitova (GFA 12-X)		
 Dužina alata sa dodatkom	[mm]	159
Težina GSR sa dodatkom(w/ 2,0Ah battery)	[kg]	0,9

Šifre & EAN-kodovi

Šifra	Naziv	EAN code	VP cena RSD
0.601.9F6.004	GSR 12V-15 FC solo; carton	3.165.140.889.810	11.800 RSD
0.601.9F6.005	GSR 12V-15 FC; GAL 1230 CV; 2x 2,0; carton	3.165.140.889.827	18.800 RSD
0.601.9F6.001	GSR 12V-15 FC; GFA 12-B; GAL 1230 CV	3.165.140.847.698	22.000 RSD
0.601.9F6.000	GSR 12V-15 FC; GFA 12-B+GFA 12-X +GFA 12-W +GFA 12-E+ GAL 1230 CV; 2x 2,0 Ah L-Boxx	3.165.140.847.322	28.500 RSD
1.600.A00.F5H	GFA 12-B (chuck); solo; carton	3.165.140.847.636	3.300 RSD
1.600.A00.F5L	GFA 12-E (excenter); solo; carton	3.165.140.847.667	5.000 RSD
1.600.A00.F5K	GFA 12-W (right angle); solo; carton	3.165.140.847.650	5.600 RSD
1.600.A00.F5J	GFA 12-X (bitholder); solo; carton	3.165.140.847.643	3.300 RSD