

Ubodna testera



4326

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga: | 450W |
| Visina hoda: | 18mm |
| Broj hodova u minutu: | 3.100min ⁻¹ |
| Kapac. rezanja u drvetu: | 65mm |
| Kapac. rezanja u metalu: | 6mm |
| Kapac. rezanja u aluminijumu: | 10mm |
| Buka: zvučni pritisak: | 89,0dB(A) |
| Buka: zvučna snaga: | 97,0dB(A) |
| Buka: odstupanje (K): | 3,0dB(A) |
| Vibracije: sečenje drveta: | 5,5m/s ² |
| Vibracije: sečenje metala: | 5,5m/s ² |
| Vibracije: odstupanje (K): | 1,5m/s ² |
| Dimenzije (D x Š x V): | 217 x 77 x 197mm |
| Težina prema EPTA –i: | 1,9kg |



- Opremljen sa poklopcem za zaštitu ruku rukovaoca od prašine i od strugotine
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Magacin za skladištenje ključa
- Mogu da se postave debeli noževi (od 1.7 mm debljine)
- Štitnik za strugotinu štiti rukovaoca od razletale strugotine i ostataka
- Opseg kosog sečenja od 0° - 45°
- Čvrsta podesiva osnova za precizno sečenje
- Kompaktna i lagana konstrukcija