

Šifra artikla	0 601 063 R03
EAN kod	3165140888318
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Ploča za ciljanje laserom	✓
Tašna	✓
Univerzalni držač BM 1 Professional 0 601 015 A01	✓



Tehnički podaci

Tehnički podaci

Napon akumulatora	12
Dioda lasera	Linija: 630 - 650 nm, < 10mW
Radna temperatura	-10 – 40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – 70 °C
Klasa lasera	2
Radno područje, vrednost	30 m
Radno područje	do 30 m
Radno područje sa prijemnikom, vrednost	120 m
Radno područje sa prijemnikom	do 120 m
Tačnost nivelisanja	+/- 0,2 mm/m*/** (*za četiri tačke horizontalnog preseka; **plus odstupanje u zavisnosti od upotrebe)
Područje samostalnog nivelisanja	± 4°
Vreme nivelisanja	4 s
Zaštita protiv prašine i prskanja vode	IP 54 *** (**osim za litijum-jonsku bateriju i adapter AA1 baterije)
Napajanje strujom	12 V litijum-jonski akumulator 4 x 1,5 V LR6 (AA)
Trajanje rada, maks.	8 h (Li-Ion) i 6 h (4 x AA) u načinu rada sa 3 linije
Navoj stativa	1/4", 5/8"
Masa, cca.	0.9 kg
Boja laserske linije	crvena
Projekcija	3 x 360° linije
Kompatibilni laserski prijemnici	LR 6 + 7



Informacije za prodaju

Pozicioniranje

- Vidljivost na novom nivou 3 x 360°. Simply Connected.

Korisnička korist

- Veoma precizan CAL Guard nadzor i korišćenje putem daljinskog upravljanja preko aplikacije za pametni telefon povezane Bluetooth® vezom
- Velika vizuelna jasnoća se obezbeđuje diodama velike snage
- 3 x 360° linije omogućavaju istovremene primene horizontalnog i vertikalnog nivelisanja za veoma efikasan rad