

# 0 601 7B0 400 – GWX 18V-10 SC

|   |               |
|---|---------------|
| Šifra artikla   | 0 601 7B0 400 |
| EAN kod   | 3165140962452 |
| 1 x modul Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional<br>1 600 A01 3WF | ✓             |
| 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač<br>1 600 A01 166               | ✓             |
| Dodatna drška sa kontrolom vibracija<br>2 602 025 171               | ✓             |
| L-BOXX 136<br>1 600 A01 2G0   | ✓             |
| Štitnik<br>1 605 510 365  | ✓             |



## Tehnički podaci

### Tehnički podaci

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Broj obrtaja u praznom hodu | 4,500 – 9,000 min <sup>-1</sup> |
| Napon akumulatora           | 18,0 V                          |
| Masa bez akumulatora        | 2 kg                            |
| Dimenzije alata (širina)    | 136 mm                          |
| Dimenzije alata (dužina)    | 358 mm                          |
| Dimenzije alata (visina)    | 110 mm                          |

### Namenski alati

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Brusna/rezna ploča, prečnik   | 125 mm |
| Gumeni brusni tanjir, prečnik | 125 mm |

### Informacija o buci/vibraciji

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nivo zvučnog pritiska | 79 dB(A)   |
| Nivo zvučne snage     | 90 dB(A)   |
| Nesigurnost K         | 3 dB   |
| Nivo buke             | Tipični nivo zvuka električnog alata na A-skali iznosi: nivo zvučnog pritiska 79 dB(A); nivo zvučne snage 90 dB(A). Nesigurnost K= 3 dB. |



## Informacije za prodaju

---

### Pozicioniranje

- Napredni nivo snage i kontrola alata u kategoriji od 18 V - sa X-LOCK sistemom

### Korisnička korist

- Nudi istu snagu kao i električna brusilica od 1.000 W zahvaljujući snažnom motoru bez četkica i ProCORE18V tehnologiji baterije
- Zamena dodatnog pribora je laka i ugodna zahvaljujući sistemu X-LOCK brave bez ključa
- Bluetooth Connectivity modul za podešavanje postavki direktno putem Toolbox aplikacije; korisnički interfejs pruža aktivnu povratnu informaciju alata