

0 601 9J9 103 – GSR 12V-35 HX

Šifra artikla	0 601 9J9 103
EAN kod	4059952514031
1 x kopča za kaiš, 1 x držač za burgije	✓
1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač 1 600 A00 2V2	✓
Kartonska kutija	✓



Tehnički podaci

Tehnički podaci

Obrtni momenat (meko/tvrdo/maks.)	20/35/- Nm
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina)	0 – 460 / 0 – 1,750 min-1
Tip akumulatora	Litijum-jonski akumulator
Raspon zatezanja stezne glave, min./maks.	0.8 / 10 mm
Masa bez akumulatora	0.57 kg
Stepeni obrtnog momenta	20+1
Dimenzije alata (širina)	126 mm
Dimenzije alata (dužina)	126 mm
Dimenzije alata (visina)	160 mm
Napon akumulatora	12,0 V



Prečnik burgije

Prečnik bušenja u drvetu, maks.	32 mm
Prečnik bušenja u čeliku, maks.	10 mm

Prečnik zavrtnjeva

Prečnik vijaka, maks.	8 mm
-----------------------	------

Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvučnog pritiska	73 dB(A)
Nivo zvučne snage	84 dB(A)
Nesigurnost K	3 dB
Nivo buke	Tipični nivo zvuka električnog alata na A-skali iznosi: nivo zvučnog pritiska 73 dB(A); nivo zvučne snage 84 dB(A). Nesigurnost K= 3 dB.



Informacije za prodaju

Pozicioniranje

- Idealna kombinacija kompaktnosti, produktivnosti i performansi

Korisnička korist

- Izuzetno kompaktan odvrtlač u klasi od 12 V omogućava lak pristup uskim i skućenim prostorima
- Sa do 1750 min⁻¹, GSR 12V-35 HX je najbrži odvrtlač u kategoriji od 12 V
- Interfejs za bitove od 1/4" koji se može blokirati za laku zamenu bitova