

Šifra artikla	0 611 913 120
EAN kod	4059952513836
Dodatna drška 1 607 031 2E7	✓
Kofer za nošenje kataloški broj 1 605 438 1G1	✓
Krpa za mašinu	✓
Tuba s mazivom kataloški broj 1 615 430 010	✓



Tehnički podaci

Tehnički podaci

Udarana energija (u skladu sa EPTA 05/2016)	12.5 J
Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja	0 – 2,760 min-1
Nominalni broj obrtaja	0 – 305 min-1
Masa bez akumulatora	8 kg
Držač alata	SDS max
Dimenzije alata (širina)	132 mm
Dimenzije alata (dužina)	545 mm
Dimenzije alata (visina)	264 mm
Kapacitet akumulatora	12,0 Ah
Napon akumulatora	18,0 V
Masa sa akumulatorom	9,3 kg

Dimenzije bušenja

Raspon prečnika vibracionog bušenja u betonu	12 – 45 mm
Preporučeni raspon prečnika bušenja u betonu	20 – 40 mm

Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvučnog pritiska	94 dB(A)
Nivo zvučne snage	105 dB(A)
Nesigurnost K	3 dB
Nivo buke	Tipični nivo zvuka električnog alata na A-skali iznosi: nivo zvučnog pritiska 94 dB(A); nivo zvučne snage 105 dB(A). Nesigurnost K= 3 dB.



BITURBO
BRUSHLESS



Informacije za prodaju

Pozicioniranje

- Sloboda bez kablova sa performansama električnog alata – svestrani uređaj za teške uslove rada prilikom bušenja i štemovanja betona

Korisnička korist

- Sloboda bez kablova sa performansama električnog alata zahvaljujući BITURBO Brushless tehnologiji.
- Do 700 g lakši od uporedivog električnog alata, zahvaljujući veoma optimizovanom sistemu prenosa.
- Funkcija KickBack Control za manju opasnost od naglih reakcija alata i Soft Start EPC i ASC za udoban i precizan rad.