

0 603 174 020 – AdvancedImpact 900

Šifra artikla	0 603 174 020
EAN kod	3165140840927
Dodatna drška 2 609 256 D94	✓
Graničnik za dubinu bušenja 2 603 001 019	✓
Plastični kofer	✓



Tehnički podaci

Tehnički podaci

Predana snaga, maks.	1.050 W
Nominalna primljena snaga	900 W
Obrtni momenat zastajanja u skladu sa EN 60745	73,0 Nm
Nominalni obrtni moment (1. brzina / 2. brzina)	1.6 / 0.5 Nm
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina)	50 – 1,120 / 2,850 min ⁻¹
Broj udaraca	48.450 min ⁻¹
Maks. prečnik burgije u čeliku	13 mm
Maks. prečnik burgije u čeliku (1. brzina / 2. brzina)	13 / 8 mm
Maks. prečnik burgije u drvetu	40 mm
Maks. prečnik burgije u drvetu (1. brzina / 2. brzina)	40 / 25 mm
Težina	2,6 kg
Napon	240 V
Mikrofilter sistem za bušenje	✓
Težina sa ambalažom	4,15 kg
Dimenzije pakovanja (dužina)	370 mm
Dimenzije pakovanja (širina)	386 mm
Dimenzije pakovanja (visina)	113 mm
Dimenzije pakovanja (D x Š x V)	370 x 386 x 113 mm

Funkcije

Brzostezna glava	✓
2-brzinski prenosnik	✓
Bosch Auto-Lock	✓
Izbor broja obrtaja	✓
Bosch konstantna elektronika	✓
Kabel od 2,5 m	✓
Smer obrtanja desno/levo	✓
Bosch elektronika	✓
Mekani rukohvat	✓
Primena: uvrtnje šrafova / bušenje / vibraciono bušenje	✓
Bosch Kickback Control	✓

Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvučnog pritiska	96 dB(A)
Nivo zvučne snage	107 dB(A)
Nesigurnost K	3 dB

Informacije za prodaju

Pozicioniranje

- Vrhunska vibraciona bušilica za najzahtevnije projekte

Korisnička korist

- Funkcija KickBack Control za dodatnu sigurnost
- Dvo brzinski prenosnik za prilagođavanje za širem spektru primena
- Funkcije Bosch Speed Preselection i Constant Speed za efikasno bušenje
- Bušenje bez napora u zidovima do 18 mm i drvetu do 40 mm