

## HR5202C

Kontinuirana ulazna snaga:	1.510W
Broj obrtaja:	150 - 310min <sup>-1</sup>
Broj udaraca:	1.100 - 2.500min <sup>-1</sup>
Maks. bušenje (beton Ø):	52mm
Tip prihvata alata za:	SDS-MAX
Energija udarca:	20,0J
Buka: zvučni pritisak:	99dB(A)
Buka: zvučna snaga:	110dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3dB(A)
Vibracije: udarno bušenje u betonu:	17,0m/s <sup>2</sup>
Vibracije: dletovanje:	10,5m/s <sup>2</sup>
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s <sup>2</sup>
Dimenzije (D x Š x V):	599 x 134 x 287mm
Težina prema EPTA –i:	11,1kg



- 2 radna režima – udaranje, udaranje sa rotacijom
- Pasivna kontrola vibracija
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Elektronika sa bestepenom kontrolom brzine sa biranjem, LED servisno svetlo meki start i konstantna kontrola brzine
- Dva prekidača za uključivanje i isključivanje u režimu vibracionog bušenja
- Klizna spojka