

Šifra artikla	0 601 9H8 002
EAN kod	3165140953719
2 x akumulatora GBA 12V 3.0Ah 1 600 A00 X79	✓
Brzi punjač GAL 12V-40 Professional 1 600 A01 9R3	✓
L-BOXX 102 1 600 A01 2FZ	✓



Tehnički podaci

Tehnički podaci

Obrtni momenat (meko/tvrdo/maks.)	20/35/- Nm
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina)	0 – 460 / 0 – 1,750 min-1
Tip akumulatora	Litijum-jonski akumulator
Raspon zatezanja stezne glave, min./maks.	10 mm
Napon akumulatora	12,0 V
Masa bez akumulatora	0.75 kg
Stepeni obrtnog momenta	20+1
Dimenzije alata (širina)	154 mm
Dimenzije alata (dužina)	181 mm
Nivo zvučnog pritiska	73 dB(A)



Prečnik burgije

Prečnik bušenja u drvetu, maks.	32 mm
Prečnik bušenja u čeliku, maks.	10 mm

Prečnik zavrtnjeva

Prečnik vijaka, maks.	8 mm
-----------------------	------

Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvučne snage	73 dB(A)
Nesigurnost K	3 dB
Nivo buke	Tipični nivo zvuka električnog alata na A-skali iznosi: nivo zvučnog pritiska 73 dB(A); nivo zvučne snage 73 dB(A). Nesigurnost K= 3 dB.

Informacije za prodaju

Pozicioniranje

- Bušilica-odvrtač ima najbolje performanse i kompaktnost u kategoriji od 12 V

Korisnička korist

- Kompaktan dizajn omogućava optimalno rukovanje, posebno za radove iznad glave ili u skućenim prostorima
- Najbolji odnos performansi i veličine: 35 Nm obrtni moment pri tvrdom uvrtnju, 0–1,750 min⁻¹, 154 mm dužina glave
- Motor bez četkica zajedno sa elektronskom zaštitom motora (Electronic Motor Protection) štiti motor od preopterećenja i osigurava dug radni vek alata