

Šifra artikla	0 611 909 003
EAN kod	3165140807890
2 x akumulatora GBA 18V 6.0Ah 1 600 A00 4ZN	✓
Brzi punjač GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G	✓
Dodatna drška 2 602 025 141	✓
Graničnik za dubinu bušenja 210 mm 1 613 001 010	✓
Krpa za mašinu	✓
Profi kofer	✓



Tehnički podaci

Tehnički podaci

Udarna energija (u skladu sa EPTA 05/2016)	2.6 J
Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja	0 – 4,350 min-1
Nominalni broj obrtaja	0 – 980 min-1
Napon akumulatora	18,0 V
Držać alata	SDS plus
Dimenzije alata (širina)	347 mm
Dimenzije alata (dužina)	225 mm
Dimenzije alata (visina)	225 mm
Kapacitet akumulatora	6,0 Ah
Masa sa akumulatorom	3,5 kg

Dimenzije bušenja

Raspon prečnika vibracionog bušenja u betonu	4 – 26 mm
Preporučeni raspon prečnika bušenja u betonu	8 – 16 mm
Maks. prečnik bušenja u metalu	13 mm
Maks. prečnik bušenja u drvetu	30 mm

Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvučnog pritiska	88 dB(A)
Nivo zvučne snage	99 dB(A)
Nesigurnost K	3 dB
Nivo buke	Tipični nivo zvuka električnog alata na A-skali iznosi: nivo zvučnog pritiska 88 dB(A); nivo zvučne snage 99 dB(A). Nesigurnost K= 3 dB.



Informacije za prodaju

Pozicioniranje

- Više snage, više udobnosti i manje prašine

Korisnička korist

- 50% veća snaga sa jačinom udarca električnog alata za brz i prilagodljiv rad (u poređenju sa prethodnikom GBH 18 V-EC)
- Veća zaštita korisnika sa sistemom KickBack Control (KBC) i bolja kontrola sa sistemom Electronic Precision Control (EPC)
- Bušenje bez prašine sa novim integrisanim i opcionalnim sistemom za usisavanje prašine GDE 18V-16