

HS011GT201

Napon akumulatora:	40 V max XGT
Kapacitet akumulatora :	2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0Ah
Tip akumulatora:	Li-ion
Broj obrtaja:	3.500min ⁻¹
Prečnik lista testere (Ø):	270mm
Unutrašnji prečnik (Ø):	15,88/30mm
Širina sečenja (0°):	101mm
Širina sečenja (45°):	71mm
Kapacitet sečenja (60°):	51mm
Buka: zvučni pritisak:	94,0dB(A)
Buka: zvučna snaga:	104,0dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3dB(A)
Vibracije: sečenje drveta:	2,5m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	453 x 214 x 336mm
Punjač za akumulator:	DC40RA
Akumulator:	BL4050F x 2
Težina EPTA (sa BL4020):	5,5kg



- Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- Osnova od livenog magnezijuma je direktno kompatibilna sa šinom za vođenje
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Moguća upotreba AWS sistema
- Osnova alata je kompatibilna sa šinom za vođenje bez potrebe za korišćenjem adaptera