

JS1601

Kontinuirana ulazna snaga:	380W
Broj hodova u minutu:	4.500min ⁻¹
Minimalni radijus sečenja:	250mm
Kapac. sečenja alu. do 200 N/mm ² :	2,5mm
Kapac. sečenja čelika do 400 N/mm ² :	1,6mm
Kapac. sečenja čelika do 600 N/mm ² :	1,2mm
Kapac. sečenja čelika do 800 N/mm ² :	0,8mm
Buka: zvučni pritisak:	77,0dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3,0dB(A)
Vibracije: sečenje metala:	9,5m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	320 x 70 x 78mm
Težina prema EPTA –i:	1,4kg



- Odličan dizajn obezbeđuje veću kontrolu i visoke manevarske mogućnosti
- Ergonomski najbolja cilindrična ravno za pravo sečenje, koje se postiže sa oblikom kućišta motora i zadnjeg poklopca
- Magacin za skladištenje ključa
- 2 otvora za fiksiranje bočnih noževa su ojačani za duži vek alata
- Odrezak u obliku spirale neće oštetiti radni komad
- Idealno za sečenje krivina
- Oblik lak za držanje – unutrašnji držač četkica, ugljene četkice su lako dostupne