

Akumulatorski udarni odvijač



TW161DSAE

Napon akumulatora:	12 V max CXT
Kapacitet akumulatora :	1,5 / 2,0 / 4,0Ah
Tip akumulatora:	Li-ion
Broj obrtaja - 1. brzina:	0 - 1.300min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina:	0 - 2.400min ⁻¹
Broj udaraca - 1. brzina:	0 - 2.000min ⁻¹
Broj udaraca - 2. brzina:	0 - 3.600min ⁻¹
Standardni vijci:	M8 - M16
Visoko zatezni vijci:	M5 - M10
Prihvat alata:	12,7mm
Kvadratni prihvat:	1/2"
Obrtni moment - 2. brzina:	165Nm
Max. moment u odvijanju:	290Nm
Buka: zvučni pritisak:	93dB(A)
Buka: zvučna snaga:	104,0dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3,0dB(A)
Vibracije: udarno pritezanje:	8,0m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	150 x 66 x 232mm
Težina prema EPTA –i:	1,2kg
Punjač za akumulator:	DC10SB
Akumulator:	2 x BL1021B
:	Plastičan kofer



BL
MOTOR

- Kompaktan dizajn, odličan za uska mesta i radove iznad glave
- Lagan, vrlo velike udarne snage
- Režim automatskog zaustavljanja u režimu obrnute rotacije zaustavlja udarac i rotaciju za 0,2 sekunde nakon što je vijak ili navrtka dovoljno odvrnuta
- Ugrađeno LED radno svetlo
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom

