

FS4000JX2

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Kontinuirana ulazna snaga: | 570W |
| Broj obrtaja: | 0 - 4.000min ⁻¹ |
| Prihvat alata: | 6,35mm |
| Kapac. brzosteznim vijcima: | 6mm |
| Kapac. vijaka za gips karton: | 5mm |
| Šestougaoni prihvat: | 1/4" |
| Buka: zvučni pritisak: | 85,0dB(A) |
| Buka: zvučna snaga: | 93,0dB(A) |
| Buka: odstupanje (K): | 3,0dB(A) |
| Vibracije: rada sa vijcima: | 2,5m/s ² |
| Vibracije: odstupanje (K): | 1,5m/s ² |
| Dimenzije (D x Š x V): | 269 x 65 x 192mm |
| Težina: | 1,3kg |
| Pribor: | 191L24-0 |
| : | Makpac |



- Ergonomski dizajnirano da da maksimalnu snagu udarca, da omogući lako povlačenje okidača
- Nosač umetka za skladištenje umetaka
- Lokator na dodir dozvoljava lako postavljanje-uklanjanje umetka, jednim potezom
- Izduvni ventili su dizajnirani tako da izduvni vazduh ne duva prašinu u okolinu, kada se alat koristi u blizini poda
- Idealno za zavrtnje gipsanih ploča i profila
- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat