

## HM1214C

Kontinuirana ulazna snaga:	1.510W
Broj udaraca:	950 - 1.900min <sup>-1</sup>
Tip prihvata alata za:	SDS-MAX
Broj podešavanja za kopanje:	12
Energija udarca:	19,9J
Buka: zvučni pritisak:	92,0dB(A)
Buka: zvučna snaga:	100,0dB(A)
Buka: odstupanje (K):	1,56dB(A)
Vibracije: dletovanje:	6,2m/s <sup>2</sup>
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s <sup>2</sup>
Dimenzije (D x Š x V):	700 x 129 x 265mm
Težina prema EPTA –i:	12,3kg



- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata
- Smanjenje brzine motora za vreme smanjenih vibracija, bez opterećenja u radu u prazno, smanjenje vibracija na rukama rukovaoca za vreme posla. Minimiziranje odstupanja na vrhu umetka na početku kopanja
- Vibraciona drška smanjuje umor ruke
- Alat može da se fiksira u 12 nivoa
- Dugačka ugljena četkica za duži servisni interval
- Elektronika sa bestepenom kontrolom brzine sa biranjem, LED servisno svetlo meki start i konstantna kontrola brzine